



5 Etapas



Incluye todo lo necesario para una fácil instalación

Etapas

- 1 Filtro de Sedimentos**
Elimina partículas grandes en el agua.
- 2 Filtro de Carbón Granular**
Remueve elementos orgánicos, cloro, olor y turbidez.
- 3 Filtro de Carbón Block**
Remueve orgánicos, olor, etc.
- 4 Membrana de Ultrafiltración**
Elimina partículas suspendidas, turbidez, bacterias y otras sustancias peligrosas.
- 5 Filtro de Carbón en línea**
Ajusta el sabor del agua tratada.

Sistema de Ultrafiltración

Éste sistema de ultrafiltración elimina partículas muy pequeñas, tales como organismos resistentes al cloro, bacterias, virus, orgánicos, sedimentos y otros sólidos en suspensión. No produce agua de rechazo, es de flujo continuo y no requiere tanque de almacenamiento.

Parámetros de operación

Código	607661
Presión de entrada	14.5 - 43.5 psi
Temperatura	5 - 38°C
Nivel de cloro	≤ 0.2 ppm
Agua de suministro	Red municipal
Flujo de Servicio	0.6 GPM (2.5 lpm)
Voltaje	110V

Refacciones:

Código	Descripción
607686	Cartucho Polyspun 10", 5 Micras
607687	Cartucho de Carbón Activado GAC 10"
607688	Cartucho de Carbón Block 5 Micras CTO 10"
607678	Cartucho postfiltro en línea GAC, 2.5" x 10"
607689	Membrana Ultrafiltración