



6 Etapas



Incluye todo lo necesario para una fácil instalación

Etapas

- 1** **Filtro de Sedimentos**
Elimina partículas grandes en el agua.
- 2** **Filtro de Carbón Granular**
Remueve elementos orgánicos, cloro, olor y turbidez.
- 3** **Filtro de Carbón Block**
Remueve orgánicos, olor, etc.
- 4** **Membrana de Ultrafiltración**
Elimina partículas suspendidas, turbidez, bacterias y otras sustancias peligrosas.
- 5** **Filtro de Carbón en línea**
Ajusta el sabor del agua tratada.
- 6** **Lámpara Ultravioleta**
Elimina bacterias, virus u organismos en el agua.

Sistema de Ultrafiltración

Éste sistema de ultrafiltración elimina partículas muy pequeñas, tales como organismos resistentes al cloro, bacterias, virus, orgánicos, sedimentos y otros sólidos en suspensión. No produce agua de rechazo, es de flujo continuo y no requiere tanque de almacenamiento. Cuenta con una lámpara UV que ayuda en la desinfección microbiológica del agua.

| Parámetros de operación | |
|-------------------------|-------------------|
| Código | 607662 |
| Presión de entrada | 14.5 - 43.5 psi |
| Temperatura | 5 - 38 °C |
| Nivel de cloro | ≤ 0.2 ppm |
| Agua de suministro | Red municipal |
| Flujo de Servicio | 0.6 GPM (2.5 lpm) |
| Voltaje | 110V |

Refacciones:

| Código | Descripción |
|--------|--|
| 607686 | Cartucho Polyspun 10", 5 Micras |
| 607687 | Cartucho de Carbón Activado GAC 10" |
| 607688 | Cartucho de Carbón Block 5 Micras CTO 10" |
| 607678 | Cartucho postfiltro en línea GAC, 2.5" x 10" |
| 607689 | Membrana Ultrafiltración |
| 607750 | Foco para lámpara 6W China |
| 607752 | Balastro 110V para UV-6W China |
| 607754 | Manga de cuarzo para UV |