



INFORMACION COMERCIAL

Voltaje	110/220 V
Fases del motor	Monofásico
Corriente	12/12 A

BOMBA

Flujo Optimo	60.00 LPM
Altura Optima	28.00 m
Diametro de succion	1.00 pulg
Diametro de descarga	1.00 pulg
Material del cuerpo	Policarbonato
Temperatura Maxima del Agua	35° C

INFORMACION ADICIONAL

Garantia	1 año
Dimensiones del empaque (Largo*Ancho*Alto)	21.00 X 11.00 X 10.00 cm
Peso	0.50 kg

Código

EASY-PRESS

Marca

EVANS

Categoria

Accesorios

Caracteristica Especial

Puede proteger bombas de pozo profundo y de superficie contra corrida en seco.



Usos

Presuriza tu casa a bajo costo sin ocupar mucho espacio.

- Controla el llenado de tinacos sin utilizar electroneveles.
- Opera en posición horizontal o vertical.
- Protege a las bombas de pozo profundo contra corrida en seco sin electrodos.

Beneficios

Substituye presostato, válvula check, manómetro y válvula de cinco vías.

- Ajuste de presión 14 a 145 PSI.
- Conexiones de 1" NPT macho.
- Doble voltaje 110/220V • Max 12A.

