

EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS DE MEMBRANA INTERCAMBIABLE

CLAVE	MODELO	IMAGEN	POTENCIA HP	W	MOTOR	MOD. TANQUE	RANGO PRE-CALIBRADO	CONEX	DIMENSIONES (mm)	RANGO DE OPERACIÓN H(m)	Q(l/m)
2616	SH60T	IMAGEN 1	1/2	370	127V~60Hz 1F	TO-24L	20-40 PSI	SUCC: 1" NPT	510 x 337 x 590	28÷5	5÷28
2616A	SH60T-A	IMAGEN 2	1/2	370		TO-24L			525 x 285 x 530	30÷5	5÷30
2617	SH70T		3/4	550		TO-36L		DESC: 1" NPT	540 x 345 x 595	39÷6	6÷42
2618	SH80T		1	750		TO-50L			590 x 337 x 590	45÷7	8÷50

*El armado de Hidros a petición con otras combinaciones no tiene caja original de fábrica.

MOTOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA



**IMPULSOR
DE BRONCE 100%
MAYOR RESISTENCIA**




**EMBOBINADO
DE COBRE 100%**



**PARA AGUA LIMPIA
(LIBRE DE SÓLIDOS)**



**INSERTO ANTIBLOQUEO
DE ACERO INOXIDABLE**



**SUCCIÓN
MÁXIMA
7 MTS**

MODELOS: SH60T

IMAGEN 1



MODELOS: SH60T-A SH70T SH80T

IMAGEN 2



CAJA MASTER
1 PIEZA

- EQUIPO CALIBRADO PARA TRABAJO:
20 PSI (ARRANQUE), 40 PSI (PARO)
- RANGO DE CALIBRACIÓN DE AIRE PARA EL TANQUE:
18/25 PSI

Refacciones Para Mantenimiento y Reparación

BOMBA		AUTOMÁTICO		BRIDAS		TANQUES		MEMBRANAS		MANGUERA	
CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO
9701	SH250A	0311	PC-2	1442	BR-02	2621	TO-24L	1462	MEM-24		HM-50
9702	SH450A	0311A	SK-2			2622	TO-36L	M104	MEM-50		HM-60
9703	SH500A					2624	TO-50L				HM-70

RACOT		PIVOTE (VÁLVULA)		MANÓMETRO	
CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO	CLAVE	MODELO
1411	RAC-5L	P808	AST-01	1702	Y40
1412	RAC-5C	P809	AST-02		